







Poznámky

* Hodnota udává množství zbytkového pojiva

** Vrstva SC C8/10 může být nahrazena vrstvou vyšší pevnostní třídy, např. SC C12/15. Ložní vrstva na podkladě ze SC musí být řádně a dostatečně odvodněna, např. dle TP 170 *dodatek TP 170 ze dne 08/2010, obr. číslo 4-6*) nebo jiným vhodným způsobem.

Na vrstvě SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev (dle TP 170) omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo), nebo uvolněním smršťovacích napětí přehutněním vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí a nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5m (vločkami, vibračním diskem, proříznutím, apod.).

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Investor: Obec Bořanovice  | | Objednatel: Obec Bořanovice  | |
| Hlavní projektant: Sinpps s.r.o.  Stavebně inženýrské projektové a poradenské služby Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4 Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz | | Projektant stavebního objektu: | |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Jeřábek  | Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek | Datum: | Podpis: |
| Projektant: Ing. Vladimír Ouřada  | Vypracoval: Ing. Vladimír Ouřada | Kontroloval: Ing. Jan Božovský  | |
| Akce: Rekonstrukce ulice Chatařská v úseku Hlavní - Okrajová Bořanovice, Středočeský kraj | | Číslo zakázky: 61-2016 | Číslo kopie: |
| Objekt: | | Datum: 12/2016 | |
| Název přílohy: Vzorové řezy | | Stupeň dokumentace: DÚR/DSP | |
| | | Měřítko: 1:50 | Číslo přílohy: C.1.2 |
| | | Počet A4: 2 | |